

VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING AF POLYCARBONAT

OBS

Brug aldrig skuremidler,
barberblade eller andre
skarpe redskaber

Hvis din tagløsning skal holde i mange år, er det vigtigt at dit tag efterses et par gange om året. Ved kraftigt snefald fjernes sneen for at undgå sammenstyrtnng af taget. Fuger undersøges for evt. fugeslip. Inddækninger og fuger efterses for utætheder, og repareres eller udskiftes om nødvendigt.

RENGØRING

Til rengøring af polycarbonatplader eller emner fremstillet af polycarbonat anbefales lunkent sæbevand eller stærkt fortyndede opløsninger af milde, syntetiske rengøringsmidler. Til almindelig rengøring anbefales følgende fremgangsmåder.

SMÅ OMRÅDER

En mild sæbeopløsning eller et mildt husholdningsrengøringsmiddel blandes i lunkent vand. Hertil anvendes en blød svamp eller en mikrofiberklud. For at fjerne sæbepletter vaskes efter med rent vand. Tilbageblivende vanddråber aftørres med en fugtig, blød svamp eller klud. Rens aldrig pladen i tør tilstand.

STØRRE OMRÅDER

Spul pladen med en højtryksrenser med almindeligt vand, evt. tilsat milde rengøringsmidler, som er forenelige med polycarbonat. Skyl med koldt vand og tør efter med en blød klud eller svamp for at forhindre kalkpletter.

VIGTIGT! Brug aldrig slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler, husholdningssprit, acetone og lignende opløsningsmidler. Isopropylalkohol på en blød klud kan dog anvendes. Skrub aldrig med børster, ståluld eller andre slibende genstande. Alt arbejde på taget foretages uden at betræde pladerne/samleskinnerne direkte. Læg evt. en egnet krydsfinerplade til at aflaste.

